



BEE

Encoder Module Series



Electrical 電氣規格

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Power Source 電源電壓 | DC 5~24V DC |
| Current Consumption 消耗電流 | < 10 mA |
| Response Frequency 響應頻率 | 10KHz |
| Output Phase 輸出相位 | A A, B |
| Output Wave Form 輸出波形 | |
| Output Mode 輸出型態 | With pull up resistor |

說明：

安裝時請注意，Hall 感測器務必對準磁環外圓，兩者間的距離 0.1mm(約一張紙的厚度).

Feature 特點

- Hall Effect Sensor 霍爾感測器
- Speed Position Detection 速度位置可偵測
- Low Cost 低成本

Resolution 解析度

4, 10, 20 P/R

Environmental Spec. 環境條件

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Operating Temp. 操作溫度 | -10°C ~ +80°C |
| Storage Temp. 保存溫度 | -20°C ~ +90°C |
| Operating Humidity 操作溼度 | 85% RH Max. non-collecting |

Connection 接線方式

| Blue | Yellow | White | Green |
|------|--------|-------|-------|
| + | - | A | B |

Mechanical Drawing 外型尺寸

Unit: mm

